



Aqua FK-06X-Farbstoff-Konzentrat für Beizen

Hochkonzentrierte, bestmöglich lichtechte Farbstoffkombination zur Herstellung von Beizen und Lasurlacken



Typ/Bezeichnung	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	288
	Größe / Menge	1 l
	Gebinde-Typ	Flasche K
	Gebinde-Schlüssel	01
	Art.-Nr.	
yellow	5400	■
brown	5401	■
orange	5402	■
red	5403	■
black	5404	■

Verbrauch

max. Zugabemenge 10 % in den Beizen Aqua HB-051-F & Aqua HB-052-FP
max. Zugabemenge 2 % in Aqua Lacke

Anwendungsbereiche



- Herstellung von sehr brillanten Beizen
- Herstellung von Lasurlacken
- Für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften



- Dosierfähig; insbesondere für Farbtonmischanlagen (remmers-mix)
- Hochkonzentrierte Farbstoffkombinationen
- Bestmöglich lichtecht
- Farbtöne sind untereinander mischbar

Produktkenndaten

Dichte (20 °C) Ca. 1,0 g/m³

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

- [Aqua TL-412-Treppenlack \(2372\)](#)
- [Aqua 2SL-452-2K-Schichtlack \(5501\)](#)
- [Aqua HB-051-F-Holzbeize auf Farbstoff-Basis \(5410\)](#)
- [Aqua HB-052-FP-Holzbeize auf Farbstoff- & Pigment-Basis \(5412\)](#)
- [Aqua SL-41X-Schichtlack](#)

Verarbeitung



■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +18°C bis max. +25°C.


Vor Gebrauch gut homogenisieren, am besten automatisch.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.



Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 12 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abfluss leeren.

Biozidprodukteverordnung

Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.