

Akku-Schlagbohrschrauber

HP001GZ

XGT • 40V max. • 140 Nm • 20 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Schlagbohrschrauber für höchste Ansprüche

Kraftvoller und bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Mit einem 2-Gang-Getriebe, einem maximalen Drehmoment von 140 Nm (harter Schraubfall)/68 Nm (weicher Schraubfall) und die Schlagbohrfunktion machen den Akku-Schlagbohrschrauber zum perfekten Partner im professionellen Einsatz.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 9750 / 39000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	50 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Motorbremse	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)

EAN 0088381892193

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122576-8
Tiefenanschlag



346317-0
Einhängebügel



452947-8
Bithalter Kunststoff



763252-1
Schnellspannbohrfutter 13mm



Optionales Zubehör

122576-8
Tiefenanschlag



346317-0
Einhängebügel



452947-8
Bithalter Kunststoff



763252-1
Schnellspannbohrfutter 13mm



D-75415
Erdbohrer



D-75421
Erdbohrer



D-75437
Erdbohrer



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

