

## Produktfamilie



## Schall-Ex® Ultra

- für alle Anwendungen:  
Schall-, Rauch- und Feuerschutz
- hohe Schalldämmung: 49 dB
- bandseitige Auslösung mit autom.  
Höhen- und Niveaueausgleich
- schlossseitige Auslösung,  
geringster Auslösedruck
- selbstnachstellend mit Überlastschutz
- Lieferung einschließlich Zubehör
- optional mit einseitiger Auslösung z.B.  
für den Standflügel
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem  
Silikon für Schall-, Rauch und  
Brandschutz
- überlegene Dichtigkeit in Kombi-  
nation mit Athmer Schwellen
- automatische Türdichtungen  
liefern wir mit dem Ü-Zeichen
- eloxiertes Gehäuse aus Aluminium  
für langlebige Klimabeständigkeit
- Edelstahlfedern und nicht rostende  
Innenmechanik
- Silikonprofil verhindert das Anfrieren  
und sorgt für flexible Boden Anpassung  
auch bei Kälte
- Schall-Ex® Ultra ist optimal für  
Feucht- und Nassraumtüren
- Korrosionsprüfung nach EN 1670
- Höchste Korrosionsklasse 5  
= 480 Stunden Salzsprühstest
- Doppelte Dauersprachprüfung  
unter Nassraumbedingungen
- nach 500.000 Zyklen volle  
Funktionsfähigkeit

