Befestigungselemente




Rückwandverbinder RV 7 D





- ▶ Mit dem RV 7 D wird die Rückwand von innen befestigt
- Das erleichtert die Montage, denn der Schrank lässt sich von der Wand montieren
- Der RV 7 D kann mit verschiedenen Befestigungselementen montiert werden: mit Senkkopfschraube, mit Linsenschrauben M6 x 12 (DIN 7985) und Gewindekappe oder Muffe, mit Direktbefestigungsschraube oder mit dem MultiClip
- ▶ Höhenverstellbar über Langloch ± 1 mm
- Zinkdruckguss, vernickelt
- ▶ Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 056 614	1/100 St.

Anwendungsbeispiel RV 7D









Stumpf aufliegende Rückwand (min. 16 mm)
Befestigung mit Linsenschraube M 6 x 12 (DIN 7985) straube M 6 x 12 (DIN 7985)
mit Gewindekappe M 6

Eingefälzte Rückwand, Befestigung mit Panhead ø 4 x 12 mm





Mittelwandbefestigung

Stumpf aufliegende Rückwan

Zubehör RV 7 D / Befestigungselemente



Artikelversion	Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
Direktbefesti- gungsschraube	ø 6,3 x 13	0 040 007	200 St.
Senkkopfschraube	ø 3,5 x 12	0 058 244	200 St.
Panheadschraube	ø 4 x 12	0 058 243	200 St.
Linsenschraube	M6 x 12	0 058 242	200 St.
Gewindekappe weiß		0 058 301	1/1000 St.
Muffe Nr. 100	M6	0 079 540	1/200 St.
MultiClip		0 046 080	1/200 St.