

HOLZLACKE & BEIZEN

Öle und Wachse

Hartwachs-Öl

Hartwachs-Öl auf Basis von natürlichen Ölen



Anwendungsbereiche:

- Holz innen
- Holzböden & -Treppen
- Hochwertige Massivholzmöbel
- Paneele & Leisten
- Korkböden

Mögliche Systemprodukte:

- Wohnraum-Lasur
- OB-008-Ölbeize
- Hartwachs-Polish

Eigenschaften:

- Entspricht den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen
- Lösemittelbasiert
- Geruchsmild
- Dringt in das Holz ein & betont die natürliche Struktur des Holzes
- Seidenmatt
- Langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig
- Chemikalienbeständig: DIN 68861, Teil 1, 1C
- Ansatzfreie Nachbehandlung – auch in Teilbereichen ohne Vorarbeiten

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit				
Ca. 10 - 50 ml/m² je Arbeitsgang		Anz. Palette	360	672	200	22
		VPE	6 x 375 ml	6 x 750 ml	2 x 2,5 l	20 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W	Eimer W	Eimer W
	farblos	0695	■	■	■	■
	Sonderfarbtöne	0668		■	■	■

HWS-112-Hartwachs-Siegel

Lösemittelbasierte 1K-Versiegelung für eine besonders natürliche Anmutung



Anwendungsbereiche:

- Natürlich anmutende Veredelung von Holztreppen und Böden
- Möbel & andere Bauteile im Innenbereich
- Nicht für gebleichte Hölzer

Mögliche Systemprodukte:

- Hartwachs-Polish
- OB-008-Ölbeize

Eigenschaften:

- Entspricht den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen
- Konform zur Deco-Paint-Richtlinie
- Tuchmatt mit besonders natürlicher Haptik und Optik
- Geringe Neigung zum Aufglänzen
- Chemikalienbeständig: DIN 68861, Teil 1, 1B
- Handcremebeständig
- Rutschhemmungsklasse R 10 gem. DIN 51130

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit			
1. Arbeitsgang 70 ml/m² 2. Arbeitsgang 60 ml/m²		Anz. Palette	444	80	22
		VPE	1 l	5 l	20 l
		Art.-Nr.	Kanister W	Eimer W	Eimer W
	farblos	1826		■	■
	Sonderfarbtöne	1829	■	■	■