

Auszugsführungen für Holzschubkästen

- ▶ Teilauszug Quadro 25 mit Stop Control
- ▶ Belastbarkeit 25 kg



- ▶ **Stop Control** - integrierter Einzug für selbstständiges Schließen
- ▶ Einfache Aufsteckmontage mit werkzeugloser Höhenverstellung
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt, feuchtraumgeeignet

Quadro 25 mit Stop Control

Nennlänge / Schubkasten- länge NL mm	Mindestkorpus- tiefe KT mm	Auszugsverlust EL mm	Lochabstand b1 mm	Bohrabstand Maß C mm	Bohrabstand Maß D mm	Bestell-Nr.	
						1 GN	15 GN
250	263	50	160	188,5	61,5	9 135 843	0 072 154
300	313	50	160	188,5	111,5	9 135 844	0 046 364
320	333	62	192	221,5	98,5	9 135 845	9 135 863
350	363	62	192	221,5	128,5	9 135 846	0 046 365
380	393	62	224	249,5	130,5	9 135 847	9 135 864
400	413	74	224	249,5	150,5	9 135 865	0 046 366
420	433	74	224	283,5	136,5	9 135 848	9 135 866
450	463	86	256	283,5	166,5	9 135 867	0 046 367
480	493	86	256	309,5	170,5	9 135 849	9 135 868
500	513	98	288	309,5	190,5	9 135 850	0 046 368
520	533	98	288	338,5	181,5	9 135 861	9 135 869
550	563	98	320	338,5	211,5	9 135 862	0 046 369

- ▶ Bei Einsatz des Aufsteckhalters vermindert sich die Schubkastenlänge (NL) um 10 mm

Abhebesicherung für Holzschubkästen mit Aufsteckmontage (Quadro 25)



- ▶ Holzschubkästen mit Aufsteckmontage können mit Hilfe der optionalen Abhebesicherung zusätzlich gesichert werden
- ▶ Kunststoff grau

Bestell-Nr.		VE
links	rechts	
9 155 280	9 155 281	1/200 St.

Aufsteckhalter (Quadro 25 und Quadro 40)



- ▶ Für Schubkästen mit bündigem Boden und Tablarböden
- ▶ Kunststoff

Montageposition	Farbe	Bestell-Nr.	VE
vorne	beige	0 047 216	1/200 St.
hinten	weiß	0 073 213	1/200 St.