



Alfa Glass



- Bodenträger mit Schnellmontageverriegelung für Glasböden
- Für Glasdicke 8 - 12 mm
- Bohrdurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 25 (25 kg / m²)
- Zinkdruckguss, vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 131 209	1/500 St.


Glasbodenträger



- Mit weicher Kunststoffkappe
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)
- Stahl verzinkt / Kunststoff transparent

Bohrdurchmesser mm	Bestell-Nr.	VE
3	0 079 710	1/500 St.
5	0 079 709	1/500 St.


Glasbodenträger aus Kunststoff



- Mit Kippsicherung
- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 25 (25 kg / m²)
- Kunststoff glasklar

Bestell-Nr.	VE
0 073 615	1/500 St.

Glasbodenträger



- Für Glasdicke von 4 - 6 mm
- Mit Kippsicherung
- Bohrdurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 25 (25 kg / m²)
- Zinkdruckguss, vernickelt / Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
9 080 214	1/500 St.