


- ▶ Montageplatten System 8099 mit Exzenter-Höhenverstellung
- ▶ Sensys Zubehör


## Face Frame Montageplatte zum Anschrauben



- ▶ Für Flachkopfschrauben  $\varnothing 4 \times 20$  mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 40 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung  $\pm 2$  mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm		VE
	0,0	4,5	
9,5	<b>9 090 882</b>	<b>9 090 884</b>	1/50 St.

## Paralleladapter für Kreuzmontageplatten




- ▶ Zur Erhöhung der Montageplattendistanz um maximal 22 mm
- ▶ Inklusive Befestigungsschraube
- ▶ Ein Probeanschlag wird empfohlen
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Distanz mm	Bestell-Nr.	VE
8,0	<b>9 072 537</b>	1/50 St.
12,0	<b>9 072 538</b>	1/50 St.
22,0	<b>9 072 539</b>	1/50 St.

Einsetzbar nur mit Kreuzmontageplatten System 9000 mit Langloch-Höhenverstellung, siehe Intermat Katalog

## Winkeladapter für Kreuzmontageplatten



- ▶ Zur Realisierung von Winkelanschlägen
- ▶ Winkeladapter 5° stapelbar auf die anderen Winkeladapter
- ▶ Ein Probeanschlag wird empfohlen
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Lochreihenabstand	Winkel °	Bestell-Nr.	VE
37	5	<b>9 072 533</b>	1/50 St.
37	10	<b>9 072 534</b>	1/50 St.
37	15	<b>9 072 535</b>	1/50 St.
37	20	<b>9 072 536</b>	1/50 St.

Einsetzbar nur mit Kreuzmontageplatten LR37 zum Anschrauben; Schraubenlänge abhängig vom individuellen Aufbau

## Abdeckkappe für Sensys Scharnierarm



- ▶ Einsetzbar mit Sensys Scharnieren außer 8657i / 8657 / 8687
- ▶ Abdeckkappen mit individuellem Logo als Prägung oder Druck auf Anfrage lieferbar
- ▶ Stahl vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Geprägt mit Hettich Logo	<b>9 088 250</b>	1/50 St.
Neutral	<b>9 088 249</b>	1/50 St.