

EJOT® Bohrschraube JT2-FZ-F-6,5



Querverweise

Steckschlüsseinsatz
Akku-Schrauber ASCS 6.3
Schraubenhaltevorsatz SH2
JT4-FZ-6,5x130 FZD

Produkt im Online-Shop



Anwendungsbereich

- > Verschraubung von Faserzementwellplatten auf Holzunterkonstruktion

Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet, feuerverzinkt
- > Dichtelement FZD unverlierbar vormontiert
- > Scheibe Edelstahl A2
- > Räumflügel ersparen zusätzliches Aufbohren der Wellplatten
- > Reduzierte Zwängungsspannung


Hinweis

Bei Eindeckung mit Faserzementwellplattenprofil 177/51 auf Holzunterkonstruktionen ohne Dämmstoff für Welle 5 geeignet. Für die Bemessung und den Einsatz der Befestigungselemente beachten Sie bitte die Anwendungsvorschriften der Faserzementwellplattenhersteller sowie die nationalen Zulassungen.

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
JT2-FZ-F-6,5x100-FZD*	100	6,5	100		3 515 175 608	4061245016078
JT2-FZ-F-6,5x130-FZD	130	6,5	100		3 515 675 608	4061245016054
*Keine Zulassung						