




Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

DIN	09021.000	RAZ 750
-----	-----------	---------

9021

Stahl 140/100 HV**



Scheiben, Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C*

*Ø ≤ 8,4 = A/Ø > 8,4 = C, **Ø ≤ 17 = 140HV/Ø > 17 = 100 HV

Maße → TI-85

Rostfrei → S. 547

Messing, Kunststoff → S. 595

DIN 9021 wird ersetzt durch ISO 7093


Innen Ø x Außen Ø x Dicke

2,7	x	8	x	0,8	S	10000	0,51
3,2	x	9	x	0,8	S	10000	0,55
3,2	x	9	x	0,8	K	500	0,75
4,3	x	12	x	1	S	5000	0,85
4,3	x	12	x	1	K	500	1,20
5,3	x	15	x	1,2	S	2500	1,60
5,3	x	15	x	1,2	K	250	1,85
6,4	x	18	x	1,6	S	2500	2,15
6,4	x	18	x	1,6	K	250	2,40
7,4	x	22	x	2	K	100	5,70
8,4	x	24	x	2	S	500	4,30
8,4	x	24	x	2	K	100	5,10
10,5	x	30	x	2,5	S	250	7,20
10,5	x	30	x	2,5	K	100	8,90
13	x	37	x	3	S	100	16,60
15	x	44	x	3	S	100	22,50
17	x	50	x	3	S	100	24,30
20	x	56	x	4	S	100	50,00
22	x	60	x	4	S	100	51,00

DIN	09021.010	RAZ 750
-----	-----------	---------

9021

Stahl 140/100 HV** galvanisch verzinkt



Scheiben, Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C*

*Ø ≤ 8,4 = A/Ø > 8,4 = C, **Ø ≤ 17 = 140HV/Ø > 17 = 100HV

Maße → TI-85 Korrosionsschutz → TI-217

Rostfrei → S. 547

Messing, Kunststoff → S. 595

DIN 9021 wird ersetzt durch ISO 7093

Innen Ø x Außen Ø x Dicke

3,2	x	9	x	0,8	S	10000	0,65 gal Zn
3,2	x	9	x	0,8	K	500	0,85 gal Zn
4,3	x	12	x	1	S	5000	1,05 gal Zn
4,3	x	12	x	1	K	500	1,40 gal Zn
5,3	x	15	x	1,2	S	2500	2,05 gal Zn
5,3	x	15	x	1,2	K	250	2,30 gal Zn
6,4	x	18	x	1,6	S	2500	2,80 gal Zn
6,4	x	18	x	1,6	K	250	3,10 gal Zn
7,4	x	22	x	2	K	100	7,70 gal Zn


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

8,4	x	24	x	2	S	500	6,10 gal Zn
8,4	x	24	x	2	K	100	6,90 gal Zn
10,5	x	30	x	2,5	S	250	10,20 gal Zn
10,5	x	30	x	2,5	K	100	12,40 gal Zn
13	x	37	x	3	S	100	24,00 gal Zn
15	x	44	x	3	S	100	32,00 gal Zn
17	x	50	x	3	S	100	36,00 gal Zn
20	x	56	x	4	S	100	69,00 gal Zn
22	x	60	x	4	S	100	72,00 gal Zn
26	x	72	x	5	S	50	285,00 gal Zn
33	x	92	x	6	S	25	375,00 gal Zn
39	x	110	x	8	S	25	359,69 gal Zn

DIN	09021.060	RAZ 750
-----	-----------	---------

9021

Stahl 140 HV galv. verz. gelb



Scheiben, Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C*

*Ø ≤ 8,4 = A/Ø > 8,4 = C

Maße → TI-85 Korrosionsschutz → TI-217

Rostfrei → S. 547

Messing, Kunststoff → S. 595

DIN 9021 wird ersetzt durch ISO 7093


Innen Ø x Außen Ø x Dicke

3,2	x	9	x	0,8	S	1000	2,05 gal ZnC
4,3	x	12	x	1	S	1000	2,45 gal ZnC
5,3	x	15	x	1,2	S	1000	2,70 gal ZnC
6,4	x	18	x	1,6	S	1000	2,95 gal ZnC
8,4	x	24	x	2	S	500	8,10 gal ZnC
10,5	x	30	x	2,5	S	250	13,30 gal ZnC
13	x	37	x	3	S	100	28,00 gal ZnC
15	x	44	x	3	S	100	41,50 gal ZnC
17	x	50	x	3	S	100	47,00 gal ZnC
22	x	60	x	4	S	100	78,00 gal ZnC

DIN	09021.020	RAZ 750
-----	-----------	---------

9021

Stahl 140/100 HV** feuerverzinkt



Scheiben, Außen Ø ≈ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C*

*Ø ≤ 8,4 = A/Ø > 8,4 = C, **Ø ≤ 17 = 140HV/Ø > 17 = 100 HV

Maße → TI-85 Korrosionsschutz → TI-219

Rostfrei → S. 547

Messing, Kunststoff → S. 595

DIN 9021 wird ersetzt durch ISO 7093

Innen Ø x Außen Ø x Dicke

6,4	x	18	x	1,6	S	1000	6,40 tZn
8,4	x	24	x	2	S	500	14,60 tZn
10,5	x	30	x	2,5	S	250	17,60 tZn
13	x	37	x	3	S	100	31,00 tZn
17	x	50	x	3	S	100	60,00 tZn
20	x	56	x	4	S	100	104,00 tZn


Abmessungen VE Stück €/100/Obf.

22	x	60	x	4	S	100	124,00 tZn
26	x	72	x	5	S	100	211,00 tZn

Artikel	10105.130	RAZ 980
---------	-----------	---------

10105

10.9 zinklamellenbeschichtet



Sechskantschrauben mit Flansch nach MBN 10105, Oberfläche gemäß DBL 9440.40/89

Zugehörige Flanschmutter → Artikel 13023


Mech. Eigenschaften → TI-220 Korrosionsschutz → TI-218 Anziehdrehmoment → TI-230

M 10	x	25	S	100	124,00 flZn
M 10	x	30	S	100	135,00 flZn
M 10	x	40	S	100	138,00 flZn
M 12	x	1,5 x 35	S	100	269,00 flZn
M 12	x	1,5 x 40	S	100	272,00 flZn
M 12	x	1,5 x 45	S	100	280,00 flZn
M 12	x	1,5 x 50	S	100	287,00 flZn
M 12	x	1,5 x 60	S	100	345,00 flZn
M 12	x	1,5 x 90	S	100	325,00 flZn
M 14	x	1,5 x 30	S	50	335,00 flZn
M 14	x	1,5 x 35	S	50	304,00 flZn
M 14	x	1,5 x 40	S	50	295,00 flZn
M 14	x	1,5 x 45	S	50	314,00 flZn
M 14	x	1,5 x 50	S	50	324,00 flZn
M 14	x	1,5 x 55	S	50	334,00 flZn
M 14	x	1,5 x 60	S	50	343,00 flZn
M 14	x	1,5 x 80	S	50	414,00 flZn
M 14	x	1,5 x 90	S	50	436,00 flZn
M 16	x	1,5 x 40	S	50	447,00 flZn
M 16	x	1,5 x 45	S	50	467,00 flZn
M 16	x	1,5 x 50	S	50	496,00 flZn
M 16	x	1,5 x 55	S	50	510,00 flZn
M 16	x	1,5 x 60	S	50	710,00 flZn

ISO	10511.410	RAZ 3395
-----	-----------	----------

10511

04 galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemnteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → TI-67 Korrosionsschutz → TI-217 Mech. Eigenschaften → TI-221 Normenumstellung → TI-7

Rostfrei → S. 547

Messing → S. 595

ISO 10511 ersetzt DIN 985

Programm im Aufbau - Preis- und Liefervorbehalt

M 3	S	1000	6,10 gal Zn
M 4	S	1000	6,10 gal Zn
M 5	S	1000	6,10 gal Zn
M 6	S	1000	7,10 gal Zn
M 8	S	500	11,00 gal Zn
M 10	S	500	21,10 gal Zn

