


zum Einnuten



zum Unterschrauben



zum Anschrauben

### **Nirobros**

#### ¬ Halteprofil: Edelstahl

NE 4.0
4-440
Einnuten
4 mm
4 mm
Rossh. mixed
2.700 mm

## **Alubros**

#### ¬ Halteprofil: Aluminium eloxiert

AU 18-9 silber	AU 18-9 silber	AA 25-8 silber	AA 25-8 silber
4-133	4-134	4-121	4-122
Unterschrauben	Unterschrauben	Aufschrauben	Aufschrauben
18 mm	18 mm	8,5 mm	8,5 mm
10 mm	10 mm	25 mm	25 mm
PA schwarz	Rossh. mixed	PA schwarz	Rossh. mixed
2.700 mm	2.700 mm	2.700 mm	2.700 mm

#### **Technische Daten**

**Technische Daten** 

Artikelnummer Anschlag FB FΗ

Besatzmaterial max Lieferlänge

Тур

# **Ferrobros**

#### ¬ Halteprofil: Stahl, verzinkt

Тур
Artikelnummer
Anschlag
FB
FH
Besatzmaterial
max Lieferlänge

FE 4.0	FE 4.0	FU 16-7	FU 16-7
4-336	4-340	4-354	4-358
Einnuten	Einnuten	Unterschrauben	Unterschrauben
4 mm	4 mm	16 mm	16 mm
4 mm	4 mm	7 mm	7 mm
PA schwarz	Rossh. mixed	PA schwarz	Rossh. mixed
2.700 mm	2.700 mm	2.700 mm	2.700 mm

Тур
Artikelnummer
Anschlag
FB
FH
Besatzmaterial
max Lieferlänge

FA 25-6	FA 25-6	FA 40-9
4-306	4-310	4-324
Aufschrauben	Aufschrauben	Aufschrauben
6 mm	6 mm	9 mm
25 mm	25 mm	40 mm
PA schwarz	Rossh. mixed	PA schwarz
2.700 mm	2.700 mm	2.700 mm