


- ▶ Montageplatten System 8099 mit Exzenter-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Spanplattenschrauben



- ▶ Für Bohrungen max. \varnothing 2,5 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung \pm 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 085	9 075 086	9 075 087	9 075 088	1/50 St.
37	9 071 670	9 071 671	9 071 672	9 071 673	200 St.


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen \varnothing 5 x 12 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung \pm 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 080	9 075 081	9 075 082	9 075 083	1/50 St.
37	9 071 665	9 071 666	9 071 667	9 071 668	200 St.

Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen \varnothing 5 x 8 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 16 mm Seitendicke
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung \pm 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 060	9 075 061	9 075 062	9 075 063	1/50 St.
37	9 071 645	9 071 646	9 071 647	9 071 648	200 St.