# C 1-20 WF

für Holzhaustüren



#### **Technische Daten**

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	100,0 kg
Rollenlänge	86,0 mm
Rollendurchmesser	20,0 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm

# Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Weitere Oberflächen auf Anfrage lieferbar.

#### Verwendbar für

Bohrlehre BAKA 20


### Kombinierbar mit

#### Prüfzeichen



# Klassifizierungsschlüssel







### **BAKA - C 1-20 WF**

Zierhülse Nr. 5 ZK Zierhülse Nr. 6 Zierhülse Nr. 8

### Artikelausführung

 Oberfläche
 vernickelt (015)

 OF-Nr.
 015

 VPE
 à 10 Stück

 DIN
 DIN rechts und links

 ART-NR.
 5 080655 0 01506

 EAN
 4015471012380

Oberfläche Edelstahl matt (040)

OF-Nr. 040

VPE à 10 Stück

DIN DIN rechts und links
ART-NR. 5 080655 0 04006
EAN 4015471012434

Oberfläche RAL 9016 Verkehrsweiß

(070)

OF-Nr. 070

VPE à 10 Stück

 DIN
 DIN rechts und links

 ART-NR.
 5 080655 0 07006

 EAN
 4015471012427

Oberfläche RAL 9005 Schwarz matt

(107)

OF-Nr. 107

VPE à 10 Stück

DIN DIN rechts und links
ART-NR. 5 080655 0 10706
EAN 4015471141462

Oberfläche Topzink (110)

OF-Nr. 110


VPE à 10 Stück

 DIN
 DIN rechts und links

 ART-NR.
 5 080655 0 11006

 EAN
 4015471039158

Oberfläche Bronze Metallic (168)





## **BAKA - C 1-20 WF**

OF-Nr.	168

VPE à 10 Stück

DIN DIN rechts und links
ART-NR. 5 080655 0 16806
EAN 4015471101565

Oberfläche Farbig

kunststoffbeschichtet

(079)

OF-Nr. 079

VPE EUR-Palette

 DIN
 DIN rechts und links

 ART-NR.
 5 080655 0 07975

 EAN
 4015471012465