

Auszugsführungen für Holzschubkästen

- ▶ Vollauszug Quadro V6+ mit Silent System
- ▶ Belastbarkeit 50 kg



- ▶ **Silent System** - die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise
- ▶ Komfortable Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt, feuchtraumgeeignet

Quadro V6+ mit Silent System

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Mindestkorpustiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Bestell-Nr.		
				1 GN	4 GN	8 GN
350	363	192	21	9 135 998		9 117 625
380	393	224	19	9 135 999		9 117 626
400	413	224	32	9 136 000		9 117 630
420	433	224	32	9 136 001		9 117 661
450	463	256	32	9 136 002		9 117 662
480	493	256	32	9 136 003	9 117 663	
500	513	288	64	9 136 004	9 117 664	
520	533	288	64	9 136 005	9 117 665	
550	563	288	64	9 136 006	9 117 666	
580	593	352	64	9 136 007	9 117 667	
600	613	352	64	9 136 008	9 117 668	

Schnäpper für Holzschubkästen mit genutetem Boden (Quadro V6+)



- ▶ Zur sicheren, werkzeuglosen Verbindung von Quadro Führung und Holzschubkasten
- ▶ Stufenlose Höhenverstellung bis + 2 mm über Rändelrad
- ▶ Kunststoff schwarz

Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
links	9 117 483	100 St.
rechts	9 117 485	100 St.
links / rechts	9 117 492	1/5 GN