
- Lano RO, Lano SQ 30, Lano SQ 46
- Aus Aluminium

Lano RO






- Durchmesser 40 mm
- Mit Bodenausgleich + 10 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 150 kg pro Möbelfuß
- Montageplatte Stahl pulverbeschichtet silber
- Möbelfuß Aluminium
- Inklusive Kunststoff-Gewindegleiter

Maß H mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
	poliert	silber eloxiert	
80	9 119 555	9 119 551	1/4 St.
100	9 119 556	9 119 552	1/4 St.
120	9 119 557	9 119 553	1/4 St.
150	9 119 558	9 119 554	1/4 St.

Lano SQ 30






- Vierkantrohr 30 x 30 mm
- Mit Bodenausgleich + 10 mm per Stellschraube Belastbarkeit 150 kg pro Möbelfuß
- Montageplatte Stahl pulverbeschichtet silber Möbelfuß Aluminium
- Inklusive Kunststoff-Gewindegleiter

Maß H mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
	poliert	silber eloxiert	
80	9 119 449	9 119 445	1/4 St.
100	9 119 450	9 119 446	1/4 St.
120	9 119 541	9 119 447	1/4 St.
150	9 119 542	9 119 448	1/4 St.

Lano SQ 46





- Vierkantrohr 46 x 46 mm
- Mit Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube Belastbarkeit 150 kg pro Möbelfuß
- Montageplatte Stahl pulverbeschichtet silber
- Möbelfuß Aluminium
- Inklusive Kunststoff-Gewindegleiter

Maß H mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
	poliert	silber eloxiert	
100	9 119 547	9 119 543	1/4 St.
120	9 119 548	9 119 544	1/4 St.
150	9 119 549	9 119 545	1/4 St.
200	9 119 550	9 119 546	1/4 St.

Hettich 679 Technik für Möbel