
Butyl- und Bitumenbänder

ME104

Bitumenband Alu

Produktmerkmale

- Wasserdicht, verhindert Kapillar-wirkung, dauerhaft UV-beständig
 Ggf. ist ein entsprechender Primer
- zu verwenden



Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung, Verbindung und Isolierung von Anschlüssen von Rinnen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Kaminen, Firstausbildungen, Entwässerungsrohren, Antennenanschlüssen, Metall- und Kunststoffverbindungen und Rissen
- Für Mauerwerk, Putz, Beton, Holz, Metall, tahl, Glas, Zink, Aluminium



W Besonderer Nutzen

• Ermöglich einfache und schnelle Reparaturen

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Li Rollen	ieferkarton insg. m
398363	50 x 1,2	10,00	6	60,00
398364	75 x 1,2	10,00	4	40,00
398365	100 x 1,2	10,00	3	30,00

Bestell-Nr.	Breite x Dicke	Rollenlänge	e Inhalt Lieferkarton	
	in mm	in m	Rollen	insg. m
398366	150 x 1,2	10,00	2	20,00
398367	200 x 1,2	10,00	1	10,00
398368	300 x 1,2	10,00	1	10,00

ME402

Butylband Alu

Produktmerkmale

- Dauerhaft UV- und witterungsbeständige Oberfläche, luft- und wasserdampfdiffusionsdicht
- Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich)



Anwendungsbereiche

- Zur Abdichtung, Reparatur und Sanierung von Anschlüssen, Nähten, Stößen, Überlappungen, bei denen eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich ist
- Für den Innen- und Außenbereich

Bestell-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Li Rollen	eferkarton insg. m
309514	40 x 0,7	25	6	150,00
309517	60×0.7	25	4	100,00
309519	100 x 0,7	25	3	75,00
309520	150 x 0,7	25	2	50,00
304170	50 x 1,2	25	6	150,00
304171	75 x 1,2	25	4	100,00
304172	100 x 1,2	25	3	75,00
304173	150 x 1,2	25	2	50,00
309516	50 x 0,7	25	6	150,00

Weitere Dimensionen auf Anfrage

