Akku-Bewehrungsverbinder

TR001G

40V max. • 1,6 mm • 1,6 Nm

Schneller Akku-Bewehrungsverbinder für Moniereisen

Akku-Bewehrungsverbinder mit 40V max. Antrieb. Besonders feste Bindungen bei geringem Drahtverbrauch. Bis zu 300% höhere Bindefestigkeit im Vergleich zu 18V Modellen. Die Bindekraft lässt sich materialgerecht einstellen. Es werden Drahtdurchmesser von 1,6 mm verarbeitet, die maximale Bindekapazität beträgt 16x16 mm. Das Gewicht des Akku-Bewehrungsverbinders liegt bei 3,6 kg bei Verwendung des Akku BL4040.



XGT BL MOTOR XPT

Technische Details

Akkuspannung	40 V
Bürstenloser Motor	✓
Drahtdurchmesser	1,6 mm
Max. Bindekapazität 2 Bewehrungsstäbe	25 x 29 mm
Max. Bindekapazität 3 Bewehrungsstäbe	(19 x 19) x 25 mm
Max. Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe	(16 x 16) x (16 x 16) mm
Schallleistungspegel (L_{WA})	88 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration	1,5 m/s²
Produktabmessung (L x B x H)	375 x 113 x 331 mm
Gewicht inkl. Akku	3,3 - 4,5 kg
Produktgewicht	2,6 kg

Spezifikationen

- Größte Bandbreite an möglichen Moniereisen von 10x10 bis 29x25 / 35x19
- Digitales Display für die Bindefestigkeit
- Verbindung verdrillt im Uhrzeigersinn, einfaches Nachziehen per Hand möglich
- Einfaches Einlegen der Bindedrahtrolle und der Führung des Drahtes
- Gute Sicht auf die Position des Drahtes

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

1915N0-0
Bindedraht blank 1,6mm 32Stk.



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF