


Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Montageplatten System 8099 mit Exzenter-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys in obsidianschwarz


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 803	9 091 804	9 091 805	9 091 806	1/50 St.


Patentierte Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 811	9 091 812	9 091 813	9 091 814	1/50 St.

Linear-Montageplatte zum Anschrauben



- ▶ Für Senkkopfschrauben $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm			VE
	1,5	3,0	5,0	
20	9 091 817	9 091 818	9 091 819	1/50 St.