



## RM pro

### - Restauriermörtel SK -

Mineralischer Steinerfüllmörtel - Gegen Null ausziehbar, schlämmfähig

#### Inhaltsstoffe

##### VOC-Gehalt (Definition gemäß RL 2004/42/EG)

nicht enthalten

##### Biozide Wirkstoffe

kein Rezepturbestandteil

##### SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")

Nicht enthalten (<0,1 %)

##### VdL-Richtlinie 01 (Stand Juni 2024, 9. Revision)

Aromatenfrei

Biozidfrei / Konservierungsmittelfrei

Lösemittelfrei

Weichmacherfrei

##### Sonstige

Rezeptur enthält keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium und Chrom-(VI)-Verbindungen.

Frei von Blei-Verbindungen (<0,1 %)

#### Rechtliche Vorgaben

##### Bauprodukteverordnung

CE-Kennzeichnung gemäß EN 998-1: 2017-02

#### GISCODE

ZP1

#### Gebäudezertifizierungen

Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version 2023

| Nr. | Einsatzort                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Produkttyp                                                                                        | QS1 | QS2 | QS3 | QS4 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 3   | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche. | Gemeint sind staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen z. B. Betonkontakt, Aufbrennsperre | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |

Eignung gemäß BNB-Kriterium / Version V 2015 (Stand 28.09.2017)

| Nr. | Bauproduktgruppe                                                                                                                                                                    | Bauprodukttyp                                                                                                                                                                                                                                                               | QN1 | QN2 | QN3 | QN4 | QN5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4   | Spachtelmassen (inkl. Q-Spachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr. Decopaint-RL Kat. G + H), Beton-schutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.) | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel (auch Dispersionspachtel), Putze, Vliese, Gipskartonplatten, etc.                                                                                              | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |
| 6a  | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen                                                                                                                                      | Außenwandfarben inkl. Grundierungen (entsprechend Decopaint-RL Kat. C). Einsatzbereiche: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Außenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (auch Dispersionspachtel), Putze sowie auf Fassadentapeten, etc.. | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |



Eignung gemäß QNG-Kriterium / Version 1.3 2022

| Pos. | Bauproduktgruppe                                                                                                                        | Bauprodukttyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QNG |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.2  | Fassadenfarben inkl. der Grundierungen                                                                                                  | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen an außenliegenden Bauteilen und in Tiefgaragen: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Putze, WDVS und Fassadentapeten                                                                                                                                                                                                                        | Ja  |
| 5.3  | Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen | Spachtelmassen, Dispersionsspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat-Dispersionsbasis etc. Nicht betrachtet werden hier Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc. Siehe hierzu Zeile 5.9 - 5.10 | Ja  |

**Produktionsstandort**

Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Straße 13  
DE - 49624 Lönningen

09/25 AS