


- ▶ Montageplatten System 8099 mit Langloch-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys


Kreuzmontageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Langloch-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 025	9 075 026	9 075 027	9 075 028	1/50 St.
37	9 071 595	9 071 596	9 071 597	9 071 598	200 St.


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 055	9 075 056	9 075 057	9 075 058	1/50 St.
37	9 071 625	9 071 626	9 071 627	9 071 628	200 St.

Patentierte Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- ▶ Langloch-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 015	9 075 016	9 075 017	9 075 018	1/50 St.
37	9 071 585	9 071 586	9 071 587	9 071 588	200 St.