

Distanzbereich [mm]

0 - 15

15 - 35

35 - 55

55 - 75

VPE

100

100

100

100

# Distanzschraube-/mini, FuboFix, Justitec

Abmessung [mm]<sup>a)</sup>

4,5/8 x 60

4,5/8 x 80

4,5/8 x 100

4,5/8 x 120

a) Ø Schraubengewinde / Ø Kopfgewinde x Schraubenlänge

## Distanzschraube

Stahl verzinkt, gleitbeschichtet





Art.-Nr.

110121

110122

110123

110124

ArtNr.	Abmessung [mm] <sup>a)</sup>	Antrieb	Distanzbereich [mm]	VPE
110099	6/10,0 x 60/20	TX25 •	0 - 15	200
110100	6/10,0 x 70/20	TX25 •	15 - 25	200
110101	6/10,0 x 80/20	TX25 •	15 - 35	200
110102	6/10,0 x 90/20	TX25 •	25 - 45	200
110103	6/10,0 x 100/20	TX25 •	35 - 55	200
110104	6/10,0 x 120/20	TX25 •	55 - 75	100
110105	6/10,0 x 135/20	TX25 •	70 - 90	100
110106	6/10,0 x 150/20	TX25 •	75 - 105	100
110107	6/10,0 x 180/20	TX25 •	100 - 135	100
110108	6/10,0 x 200/20	TX25 •	135 - 155	100
a) Ø Schrauhen	newinde / Ø Konfnewinde v Schr	nuhanlänna / Li	inga Kanfaawinda	

Antrieb

TX25 •

TX25 •

TX25 •

TX25 •

## Distanzschraube mini

Stahl verzinkt, gleitbeschichtet





#### Anwendungsbereiche

Distanzschraube-/mini für die spannungsfreie Montage von Holzfenstern, Aluminium und Kunststofffenstern sowie Türen. Zur Befestigung von Holzunterkonstruktionen bei Wand- und Deckenverkleidungen, zur First- und Gratlattenmontage

## **FuboFix**

Spanplattenschraube, Stahl blau verzinkt



ArtNr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
945244-2	4,2 x 25	TX20 •	1000
945245-2	4,2 x 35	TX20 •	1000
945246-2	4,2 x 45	TX20 •	1000
945247-2	4,2 x 55	TX20 •	1000
945248-2	4,2 x 75	TX20 •	500



# **Justitec**


Stahl verzinkt, gleitbeschichtet




- Kein Vorbohren erforderlich, stufenlos justierbar
- Kein Unterlegen von Keilen erforderlich, Verarbeitung von Holz auf Holz



	CE
EN 145	oche Norm 12-2012-07





ArtNr.	Abmessung [mm]	Antrieb	Verstellbereich [mm]	VPE
111804	6,0 x 60	TX25 •	0 - 10	200
111805	6,0 x 70	TX25 •	0 - 20	200
111806	6,0 x 80	TX25 •	0 - 30	200
111807	6,0 x 90	TX25 •	0 - 40	100
111808	6,0 x 100	TX25 •	0 - 50	100
111824	6,0 x 110	TX25 •	0 - 60	100
111809	6,0 x 120	TX25 •	0 - 70	100
905632	6,0 x 130	TX25 •	0 - 80	100
905633	6,0 x 145	TX25 •	0 - 95	100
905634	6,0 x 160	TX25 •	0-110	100