


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 10 SW 17	K	100	61,00
M 12 SW 19	S	200	99,00
M 12 SW 19	K	50	111,00
M 14 SW 22	S	50	160,00
M 16	S	50	170,00
M 18	S	25	275,00
M 20	S	25	285,00
M 22 SW 32	S	10	530,00
M 24	S	10	570,00
M 30	S	10	1910,00

DIN	01587.310	RAZ 530
1587	6	galvanisch verzinkt




Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-62** Korrosionsschutz → **TI-217**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221** Normenumstellung → **TI-7**
 Rostfrei → **S. 488**
 Messing, Kunststoff → **S. 585**

M 3	S	100	18,70 gal Zn
M 4	S	1000	14,30 gal Zn
M 4	K	100	19,00 gal Zn
M 5	S	1000	15,80 gal Zn
M 5	K	100	20,30 gal Zn
M 6	S	1000	21,90 gal Zn
M 6	K	100	27,00 gal Zn
M 8	S	500	37,50 gal Zn
M 8	K	100	43,00 gal Zn
M 10 SW 17	S	500	60,00 gal Zn
M 10 SW 17	K	100	67,00 gal Zn
M 12 SW 19	S	200	107,00 gal Zn
M 12 SW 19	K	50	119,00 gal Zn
M 14 SW 22	S	50	171,00 gal Zn
M 16	S	25	185,00 gal Zn
M 18	S	1	305,00 gal Zn
M 20	S	25	315,00 gal Zn
M 24	S	10	630,00 gal Zn
M 30	S	10	2020,00 gal Zn

DIN	01587.330	RAZ 530
1587	6	galvanisch verchromt



Sechskant-Hutmuttern, hohe Form

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-62** Normenumstellung → **TI-7**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221**
 Rostfrei → **S. 488**
 Messing, Kunststoff → **S. 585**

M 3	S	100	35,50 gal Cr
M 4	S	100	34,00 gal Cr
M 5	S	100	38,50 gal Cr
M 6	S	100	47,00 gal Cr

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 8	S	50	78,00 gal Cr
M 10 SW 17	S	50	137,00 gal Cr
M 12 SW 19	S	25	217,00 gal Cr
M 16	S	25	345,00 gal Cr
M 20	S	10	640,00 gal Cr

DIN	01587.305	RAZ 530
1587	6	Fein




Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, mit metrischem Feingewinde

ab M 12 mit Rille oder entsprechender
Einschraubtiefe t min.

Maße → **TI-62** Normenumstellung → **TI-7**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221**

M 8	x	1	S	100	46,50
M 10	x	1 SW 17	S	100	71,00
M 12	x	1,5 SW 19	S	50	130,00
M 14	x	1,5 SW 22	S	25	203,00
M 16	x	1,5	S	25	217,00
M 18	x	1,5	S	25	325,00
M 20	x	1,5	S	25	345,00
M 24	x	2	S	10	670,00

EN	01661.810	RAZ 615
1661	8	galvanisch verzinkt



Sechskantmutter mit Flansch


Maße → **TI-63** Korrosionsschutz → **TI-217**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221**

Rostfrei → **S. 488**

EN 1661 ersetzt DIN 6923

M 4	S	1000	10,30 gal Zn
M 5	S	1000	11,80 gal Zn
M 6	S	1000	13,00 gal Zn
M 8	S	1000	18,70 gal Zn
M 10	S	500	34,00 gal Zn
M 12	S	250	46,50 gal Zn
M 16	S	50	146,00 gal Zn
M 20	S	50	242,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
EN	01663.810	RAZ 615	
1663	8	galvanisch verzinkt	




Sechskantmutter mit Klemmteil und Flansch, mit nichtmetallischem Einsatz

für Temperatur-Einsatz von -50 bis +120 °C

Maße → **TI-68** Korrosionsschutz → **TI-217**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221**

M 5	S	100	12,00 gal Zn
M 6	S	100	14,90 gal Zn
M 8	S	100	18,30 gal Zn
M 16	S	100	69,00 gal Zn

EN	01664.810	RAZ 615
1664	8	galvanisch verzinkt




Sechskantmutter mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern)

Maße → **TI-68** Korrosionsschutz → **TI-217**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221**

M 5	S	100	12,00 gal Zn
M 6	S	100	14,90 gal Zn
M 8	S	100	18,30 gal Zn
M 10	S	100	21,10 gal Zn
M 12	S	100	30,00 gal Zn
M 16	S	100	69,00 gal Zn

EN	01665.800	RAZ 615
1665	8.8	



Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe

Maße → **TI-17** Anziehdrehmoment → **TI-230**
 Mech. Eigenschaften → **TI-220**

Rostfrei → **S. 489**

EN 1665 ersetzt DIN 6921

M 6	x	12	S	500	22,90
M 6	x	16	S	500	15,50
M 6	x	20	S	500	14,90
M 6	x	25	S	500	14,90
M 6	x	30	S	500	16,70
M 8	x	12	S	200	47,00

