


Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 20	S	100	39,00 blank
M 20	K	25	42,50 blank
M 22	S	50	72,00 blank
M 24	S	50	69,00 blank
M 27	S	25	125,00 blank
M 30	S	25	157,00 blank
M 33	S	10	210,00 blank
M 36	S	10	255,00 blank
M 39	S	5	495,00 blank
M 42	S	5	670,00 blank
M 45	S	1	860,00 blank
M 48	S	1	1270,00 blank
M 52	S	1	1490,00 blank
M 56	S	1	2850,00 blank
M 60	S	1	3250,00 blank
M 64	S	1	4000,00 blank

DIN	00934.810	RAZ 412
934	8*	
	galvanisch verzinkt	



Sechskantmuttern

*≤ M 5: Festigkeitsklasse = 6

Maße → **TI-61** Korrosionsschutz → **TI-217**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221** Normenumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 466**


Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 578**

DIN 934 wird ersetzt durch ISO 4032

M 2	S	1000	2,15 gal Zn
M 2	K	100	4,50 gal Zn
M 2,5	S	1000	2,20 gal Zn
M 2,5	K	100	4,50 gal Zn
M 3	S	1000	1,45 gal Zn
M 3	K	100	3,80 gal Zn
M 4	S	1000	1,75 gal Zn
M 4	K	100	4,05 gal Zn
M 5	S	1000	2,25 gal Zn
M 5	K	100	4,60 gal Zn
M 6	S	1000	2,85 gal Zn
M 6	K	100	4,90 gal Zn
M 7	S	1000	4,30 gal Zn
M 7	K	100	6,40 gal Zn
M 8	S	1000	4,50 gal Zn
M 8	K	100	6,30 gal Zn
M 10	S	500	9,40 gal Zn
M 10	K	100	12,10 gal Zn
M 12	S	500	13,50 gal Zn
M 12	K	100	16,70 gal Zn
M 14	S	250	18,90 gal Zn
M 14	K	100	23,40 gal Zn
M 16	S	200	27,00 gal Zn
M 16	K	50	31,50 gal Zn
M 18	S	100	40,00 gal Zn
M 20	S	100	47,50 gal Zn
M 20	K	25	61,00 gal Zn
M 22	S	50	69,00 gal Zn
M 24	S	50	81,00 gal Zn
M 27	S	50	148,00 gal Zn
M 30	S	25	187,00 gal Zn
M 33	S	1	247,00 gal Zn
M 36	S	1	310,00 gal Zn
M 39	S	1	560,00 gal Zn
M 42	S	1	750,00 gal Zn
M 45	S	1	950,00 gal Zn
M 48	S	1	1420,00 gal Zn

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 52	S	1	1660,00 gal Zn
M 56	S	1	3100,00 gal Zn
M 60	S	1	4200,00 gal Zn
M 64	S	1	4350,00 gal Zn
M 68	S	1	5500,00 gal Zn

Artikel	82934.810	RAZ 5001
82934	Sortimente	DIN 934
	6/8 galv. verzinkt	




Sechskantmuttern-Sortimente DIN 934

Inhalt: 12 gängige Abmessungen M 3 – M 24,
 ca. 645 Stück (Metall-Koffer)

Wunschsortierung auf Anfrage

DIN 934 8	S	1	8943,00
-----------	---	---	---------

Artikel	82935.810	RAZ 5001
82935	Sortim.	DIN 934 R/F
	6/8 galv. verzinkt	



Muttern-Sortimente, Regel-/Feingewinde

Inhalt: 8 Abmessungen RG M 4 – M 16
 4 Abmessungen FG M 10 x 1 – M 16 x 1,5,
 ca. 640 Stück, (Metall-Koffer)

Wunschsortierung auf Anfrage

DIN 934 8	S	1	10786,00
-----------	---	---	----------

DIN	00934.337	RAZ 412
934	8*	
	galv. verzinkt 8 DiSP	



Sechskantmuttern

*≤ M 5: Festigkeitsklasse = 6

Maße → **TI-61** Korrosionsschutz → **TI-217**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221** Normenumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 466**

Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 578**


DIN 934 wird ersetzt durch ISO 4032

M 2,5	S	1000	2,90 gal ZnDi
M 3	S	1000	1,90 gal ZnDi
M 3	K	100	4,90 gal ZnDi
M 4	S	1000	2,35 gal ZnDi
M 4	K	100	5,50 gal ZnDi
M 5	S	1000	2,95 gal ZnDi
M 5	K	100	6,40 gal ZnDi
M 6	S	1000	3,85 gal ZnDi

Abmessungen	VE	Stück	€/100/Obf.
M 6	K	100	7,50 gal ZnDi
M 8	S	1000	6,15 gal ZnDi
M 8	K	100	9,80 gal ZnDi
M 10	S	500	12,70 gal ZnDi
M 10	K	100	19,30 gal ZnDi
M 12	S	500	18,30 gal ZnDi
M 12	K	100	26,50 gal ZnDi
M 14	S	100	32,00 gal ZnDi
M 16	S	200	37,00 gal ZnDi
M 16	K	50	51,00 gal ZnDi
M 20	S	100	64,00 gal ZnDi
M 20	K	25	99,00 gal ZnDi
M 24	S	50	107,00 gal ZnDi
M 30	S	25	258,00 gal ZnDi
M 36	S	10	425,00 gal ZnDi

DIN	00934.(**)	RAZ 412
-----	------------	---------

934	8*	
	galv. verzinkt gelb**	



Sechskantmuttern

*≤ M 5: Festigkeitsklasse = 6

**< M 6 Mindestschichtdicke 5µm = (860)

**ab M 6 Mindestschichtdicke 8µm = (362)

Maße → **TI-61** Korrosionsschutz → **TI-217**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221** Normenumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 466**

Messing, Kupfer, Aluminium, Titan → **S. 578**

DIN 934 wird ersetzt durch ISO 4032

M 2,5	S	1000	2,30 gal ZnC
M 3	S	1000	1,50 gal ZnC
M 3	K	100	3,90 gal ZnC
M 4	S	1000	1,85 gal ZnC
M 4	K	100	4,40 gal ZnC
M 5	S	1000	2,35 gal ZnC
M 5	K	100	5,10 gal ZnC
M 6	S	1000	3,05 gal ZnC8
M 6	K	100	6,00 gal ZnC8
M 8	S	1000	4,90 gal ZnC8
M 8	K	100	7,80 gal ZnC8
M 10	S	500	10,10 gal ZnC8
M 10	K	100	15,40 gal ZnC8
M 12	S	500	14,60 gal ZnC8
M 12	K	100	21,20 gal ZnC8
M 14	S	100	25,50 gal ZnC8
M 16	S	200	29,50 gal ZnC8
M 16	K	50	40,50 gal ZnC8
M 20	S	100	51,00 gal ZnC8
M 20	K	25	79,00 gal ZnC8
M 24	S	50	85,00 gal ZnC8
M 30	S	25	206,00 gal ZnC8
M 36	S	10	340,00 gal ZnC8

