

# Akku-Schlagschrauber

## DTW450RTJ

18V • 1/2" • 440 Nm • 0-1.600  
min-1

**Ein Schlagschrauber mit hohem Drehmoment für intensive Arbeit**

Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem max. Drehmoment von 440 Nm. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.



18V

### Technische Details

Drehmoment hart	440 Nm
Ladezeit	45 min
Leerlaufdrehzahl	1600 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	2200 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Transportkoffer	✓
Standardschrauben	M12-M22
Hochfeste Schrauben	M12-M16
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	19,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	266 x 82 x 290 mm

### Spezifikationen

- Kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment von 440 Nm
- Kurze Bauform von nur 266 mm
- Vibrationsentkoppelte Akkuhalterung
- Praktischer, großflächiger Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- Separat zuschaltbare leuchtstarke LED

EAN 088381816632

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

## ■ Standard Zubehör

821551-8

MAKPAC Gr. 3



## ■ Mitgeliefertes Zubehör

197280-8

Akku BL1850B Li 18V / 5,0Ah



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



## ■ Optionales Zubehör

821551-8

MAKPAC Gr. 3



## ■ Weiteres Zubehör