

Höchste Präzision

Mit umlaufendem Aluprofil zur Aufnahme einer Führungsschiene und des Winkelanschlages.

Maximaler Halt

Flexibles und sicheres Spannen durch Lochraster mit eigens dafür entwickelten Spannelementen und den üblichen Schraubzwingen.



	UVP €*	Bestell-Nr.
Querstrebe MFT 3-QT zur zusätzlichen Stabilisierung des MFT 3, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 20 mm, Länge 675 mm, im Karton	94,50 112,46	495502
Zusatzklemmung MFT/3-ZK zum Fixieren der Anschlagschiene an der V-Nut, SB-verpackt	35,10 41,77	495541
Spannelemente MFT-SP für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	97,00 115,43	488030
Hebelzwinge FS-HZ 160 für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	53,10 63,19	491594
Schraubzwinge Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt		
FSZ 120 Spannweite 120 mm	38,60 45,93	489570
FSZ 300 Spannweite 300 mm	47,50 56,53	489571
Tisch TSB/1-MW 1000 für Mobile Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zubehörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessungen (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg, im Karton	276,30 328,80	203457
Verbindungsstück VS zum Anbau des FST 660/85 oder MFT 800 an Basis Plus, zum Verbinden mehrerer MFT 3, SB-verpackt	14,00 16,66	484455
Adapter VAC SYS AD MFT 3 für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	235,30 280,01	494977
Anschlagreiter MFT/3-AR zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag, wegklappbar, SB-verpackt	21,20 25,23	495542
	zur zusätzlichen Stabitisierung des MFT 3, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 20 mm, Länge 675 mm, im Karton Zusatzklemmung MFT/3-ZK zum Fixieren der Anschlagschiene an der V-Nut, SB-verpackt Spannelemente MFT-SP für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt Hebelzwinge FS-HZ 160 für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt Schraubzwinge Alle Varianten: für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt FSZ 120 Spannweite 120 mm FSZ 300 Spannweite 300 mm Tisch TSB/1-MW 1000 für Mobite Werkstatt MW 1000 und MFT/3, Vergrößerung der Arbeitsfläche, Aluprofil und Lochplatte ermöglichen den Einsatz vieler bestehender Zubehörteile, Arbeitshöhe 900 mm, Abmessungen (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, Gewicht 12,2 kg, im Karton Verbindungsstück VS zum Anbau des FST 660/85 oder MFT 800 an Basis Plus, zum Verbinden mehrerer MFT 3, SB-verpackt Adapter VAC SYS AD MFT 3 für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	Querstrebe MFT 3-OT ZUT ZUSAITZKIERMEN STABILISER STABI