



Bohrkörper SIKU 3D gem. Anschlag

für die Bohrung von SIKU 3D

Bohrkörper		SIKU 3D
Verwendbar für		
Typ 1		SIKU 3D K 3030
		SIKU 3D K 3130
		SIKU 3D K 3230
		SIKU 3D K 3330
		SIKU 3D K 6060
		SIKU 3D K 6160
		SIKU 3D K 6260
Typ 2		SIKU 3D K 3035
		SIKU 3D K 3135
		SIKU 3D K 3235
		SIKU 3D K 3335
		SIKU 3D K 6065
		SIKU 3D K 6165
Typ 3		SIKU 3D K 6265
		SIKU 3D K 4040
		SIKU 3D K 4140
		SIKU 3D K 4240
Typ 4		SIKU 3D K 4340
		SIKU 3D K 4045
		SIKU 3D K 4145
		SIKU 3D K 4245
		SIKU 3D K 4345

Zur kompletten Lehre gehören

- 1 x Bohrkörper
- 1 x Bohrer Ø 5,0 mm
- 1 x Inbusschlüssel SW 4
- 2 x Blindstopfen
- 1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte

1. Flügel in den Rahmen legen, Falzlufte nach Profilverstellangaben mit Distanzstücken vorgeben.
2. Bandsitz anzeichnen, Bohrlehre anlegen und festspannen.
3. Bohrungen mit Bohrer Ø 5,0 mm vornehmen.

Hinweis

Bei Bestellung bitte die genaue Bandbezeichnung angeben.

