



Die BNSP Spanngeräte
verbleiben dauerhaft in
der Konstruktion und sind
nachspannbar.



[DE-DoP-e10/0440](#), [ETA-10/0440](#)

EIGENSCHAFTEN



Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

- **Schrauben:** Güte 8.8
- **Dorn:**

Stahlqualität:

S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz:

nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Die Verbindung eines Windrispenbandes mit zusätzlicher Spannmöglichkeit, auch zum nachträglichen Spannen.
- Bei Verwendung aller Schrauben bzw. des Steckbolzens ist die Tragfähigkeit des Kopplungsverbinders stets größer als die des angeschlossenen Bandes



ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

- Windrispenband an Windrispenband
- Anschlusselemente BNK, BNF, BNG

TECHNISCHE DATEN

Abmessung



Artikel	Abmessungen [mm]			Löcher			Passende Bänder	Mitgelieferte Schrauben / Clips	Befestigt Bänder an	
	A	B	C	Ø	Links (Anzahl)	Rechts (Anzahl)			Spanngerät	BNF: BNG: BNK
BNSP60	300-350	60	35	5	7	7	BANxx60xx	4 x BF4060M5	x	-
BNSP80	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	x	x
BNSP4060B	350-400	60	35	5 + 21	7 + 0	0 + 1	BANxx40xx; BANxx60xxBANxx8	2 x BF4060M5; 1 x Ø20*	-	x

INSTALLATION

Befestigung

- Bolzen M5 in Güte 8.8
- CLIPS20 bzw. CLIPS23

