
▶ Safety, Sekura




Safety










- ► Stahlstift mit Kunststoffauflage
- Einsetzbar im System 32
- ▶ Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)

Bohrdurchmesser mm	Farbe	Bestell-Nr.	VE
3	glasklar	0 022 534	1/500 St.
4	glasklar	0 022 533	1/500 St.
5	glasklar	0 016 180	1/500 St.
5	weiß	0 025 090	1/500 St.
5	braun	0 025 091	1/500 St.
6	glasklar	0 022 532	1/500 St.






- Zapfendurchmesser 5 mm Zusätzlich 1 Zapfen für Fachboden Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²) Zinkdruckguss, vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 019 557	1/500 St.

Sekura 2






- Zapfendurchmesser 5 mm Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²) Zinkdruckguss, vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 025 100	1/500 St.

Sekura 2.1





- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32 Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²)
- ► Zinkdruckguss, vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 134 679	1/500 St.