



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt	IG Acryl 3K + IG Acryl Comp. P
Nr.	GBIII 194
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	687943
Verwendungszweck(e)	Beton-Rissfüllstoffe Injektion von Betonbauteilen für das kraftschlüssige Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen U (S2) W (1) (1/2/3) (5/30)
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
Harmonisierte Norm	EN 1504-5:2004
Notifizierte Stelle(n)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

Leistungen gemäß EN 1504-5:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	S2		
Viskosität	≤ 60 mPas		
Korrosionsverhalten	NPD		
Volumen- und Masseänderung durch Lufttrocknung und Wasserlagerung	Lufttrocknung: ca. 6,85% Wasserlagerung: ca. 27,37%		
Empfindlichkeit gegenüber Wasser	Bestanden	System 2+	EN 1504-5:2004
Empfindlichkeit gegenüber Nass-Trocken-Zyklen	Bestanden		
Verträglichkeit mit Beton	Bestanden		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der


Rafael Bautista Mester
ppa. Rafael Bautista
(Leiter F&E Abteilung)

Remmers GmbH
F & E Bodenschutz


J. V. Jens Engel
(Abteilungsleiter Produktmanagement)

Löningen, 2025-11-11