



Kompriband 15/5-10

Vorkomprimiertes PU-Weich-Schaumstoffdichtungsband in PP-Folien zur nachträglichen Entkomprimierung

Typ/Bezeichnung	Verfügbarkeit		
	Anz. je Palette	100	36
	Größe / Menge	10 m	200 m
	Gebinde-Typ	Karton	Karton
	Gebinde-Schlüssel	01	01
	Art.-Nr.		
Kompriband (10 m)	4272	■	
Kompriband (200 m)	4268		■
Ausgabe nur im Karton			

Verbrauch Ca. 1 m/m

Anwendungsbereiche ■ Anschlussfugen zwischen Innendämm-/ Schimmelsaniersystem und angrenzenden Bauteilen wie Decken, Holzbalken, Wände, Fenster, etc.

Eigenschaften

- Zeitgenaue Aktivierung durch Abreißfolie
- Luftdicht, entspricht den Vorgaben der DIN 41078-7, der RAL-gütegesicherten Fenstermontage
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 für Beanspruchungsgruppe GB R
- Luftdurchlässigkeit: a-Wert < 0,1 m³/(h*m)

Mögliche Systemprodukte ➤ **Remmers Innendämm- und Schimmelsaniersysteme**

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.