Akku-Trennschleifer

CE001G

XGT • 2x40V max. • 355 mm • 127 mm

Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz

Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt. AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	2 x 40 V
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Motorbremse	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Leerlaufdrehzahl	5300 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	127 mm
Bohrung	20 / 25,4 mm
Scheiben-Durchmesser	355 mm
Schutzart (IP Code)	IPX4
Vibrationswerte, Schneiden von Beton	≤ 2,5 m/s^2
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden von Beton	1,5 m/s^2
Schallleistungspegel (L_{WA})	120 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	112 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

988394610
Druckwassertank



E-12996
Diamanttrennscheibe 355mm



B-13465
Diamanttrennscheibe Quasar 350mm



B-13552
Diamanttrennscheibe Comet 350mm



B-54053
Diamanttrennscheibe Nebula 350mm



B-55348
Diamantscheibe Rettung 350 mm



1916C4-1
Schultergurt-Set



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF