



Tape B 240 E / Tape B 240


Fugenband zur Abdichtung von Gebäudetrennfugen

Typ/Bezeichnung	Abmessungen (Länge x Breite)	Verfügbarkeit	
		Anz. je Palette	
		140	24
		Größe / Menge	7 m 30 m
		Gebinde-Typ	Rolle
		Gebinde-Schlüssel	01
		Art.-Nr.	
Tape B 240 E	7 m x 240 mm (mit Endstücken)	4806	■
Tape B 240	30 m x 240 mm	4813	■

Verbrauch

Nach Bedarf

Anwendungsbereiche



- Außen
- Abdichtung von Gebäudetrennfugen
- Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen
- Einarbeitung in MB 2K

Eigenschaften

- Flexibel
- Dauerhaft abdichtend
- Bitumenverträglich
- Kältebeständig

Produktkenndaten

Zugfestigkeit quer nach DIN 53504	> 5,5 N/mm ²
Bruchdehnung quer nach DIN 53504	> 312 %
Zugfestigkeit längs nach DIN 53504	> 5,3 N/mm ²
Bruchdehnung längs nach DIN 53504	> 138 %

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zusätzliche Informationen

- **Sondereinbarung - Abdichtung von Gebäudetrennfugen auf durchgehenden Bodenplatten**

Mögliche Systemprodukte

- **MB 2K (3014)**

Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**
Tragfähig, sauber und staubfrei.
- **Vorbereitungen**
Grate und Mörtelreste entfernen.
Kiesnester entfernen und Lunker füllen.
Detaillierte Angaben dem aktuellen Technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes entnehmen.



Verarbeitung

Kontaktschicht beidseitig der Fuge 20 cm vorlegen.
Fugenband einbetten.
Nachfolgende Abdichtungslagen mind. 10 cm über das Fugenband hinaus auftragen.
Gekennzeichnete Dehnzone ist freizuhalten.

Verarbeitungshinweise

Die zulässigen Verarbeitungstemperaturen richten sich nach den Produkteigenschaften der verwendeten Abdichtungsprodukte.

Hinweise

Aktuelle Regelwerke und gesetzliche Vorgaben sind zu berücksichtigen und Abweichungen von diesen gesondert zu vereinbaren.
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.

Lagerung / Haltbarkeit

Bei Raumtemperatur, vor direktem Sonnenlicht geschützt und trocken gelagert, unbegrenzt haltbar.



Sicherheit / Regularien

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Entsorgungshinweis

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.