

## ME220

### EPDM-Folie



#### Produktmerkmale

- Extrem witterungs- und temperaturbeständig
- Hohe Dehnfähigkeit
- Vliesvariante überputzbar



#### Anwendungsbereich

- Zur Abdichtung im Fassadenbereich
- In 1,2mm Dicke in DIN18531 und DIN18533 beschrieben
- In 0,75 mm Dicke zur Fassadenabdichtung

| Breite x Dicke in mm | Plane Folie | mit 1 SK**-Streifen 20 mm | mit vollflächiger Vlieskaschierung (überputzbar) |
|----------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 100 x 0,75           | 302619*     | 302632                    | -                                                |
| 150 x 0,75           | 302620      | 302633                    | -                                                |
| 200 x 0,75           | 302621      | 302634                    | -                                                |
| 250 x 0,75           | 302622      | 302635                    | -                                                |
| 300 x 0,75           | 302623      | 302636                    | -                                                |
| 350 x 0,75           | 302624      | 302637                    | -                                                |
| 400 x 0,75           | 302625      | 302638                    | -                                                |

Rollenlänge 25m

\* Auf Anfrage (keine Lagerware) \*\* Selbstklebung  
Kedervarianten auf Anfrage, weitere Breiten auf Anfrage

| Breite x Dicke in mm | Plane Folie | mit 1 SK**-Streifen 20 mm | mit vollflächiger Vlieskaschierung (überputzbar) |
|----------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 500 x 0,75           | 302626      | 302639*                   | -                                                |
| 100 x 1,20           | -           | 302684                    | -                                                |
| 150 x 1,20           | 302669*     | 302685                    | -                                                |
| 250 x 1,20           | 302671      | 302687                    | -                                                |
| 350 x 1,20           | 302673*     | 302689                    | -                                                |
| 500 x 1,20           | 302675      | 302691                    | -                                                |
| 200 x 1,20           | 302670      | 302686                    | -                                                |
| 300 x 1,20           | 302672      | 302688                    | -                                                |
| 400 x 1,20           | 302674      | 302690                    | -                                                |

#### Einzelverpackung mit EAN-Code

| Bestell-Nr.                                    | Breite x Dicke in mm | Rollenlänge in m | Inhalt Rollen | Lieferkarton insg. m |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 1 Selbstklebestreifen 20 mm ohne Butylstreifen |                      |                  |               |                      |
| 390279*                                        | 300 x 1,20           | 25               | 1             | 25,00                |

## ME011

### Fassadenfolie Eco

#### Produktmerkmale

- Mit UV-Temperatur-Plus-Polymer
- Hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit
- Dampfdiffusionsdichte



#### Anwendungsbereiche

- Zur Hinterlegung von vorgehängten und teiloffenen Fassaden mit bis zu 30mm (40% Fläche) offenem Fugenanteil

| Bestell-Nr. | Breite x Dicke in mm | Inhalt Rollen | Lieferkarton insg. m |
|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 398873      | 1.500 x 0,4          | 1             | 50,00                |

## Folien Zubehör

#### ► Weitere Informationen finden Sie auf

**Seite 58** CT113 EPDM-Folienkleber

**Seite 59** OT015 EPDM-Folienkleber

**Seite 56** SP025 Fenster-Folienkleber Öko

