

04 Schleifen mit Druckluft

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LEX 3 77		
 LEX 3 77/2,5 StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 4, im Karton	400,00 476,00	691131
LEX 3 125	Alle Varianten: Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 5, im Karton	
 LEX 3 125/3 StickFix Schleifteller Ø 125 mm SW (superweich)	578,00 687,82	691140
 LEX 3 125/5 StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)	578,00 687,82	691141
LEX 3 150	Alle Varianten: Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), Schraubendreher SW 5, im Karton	
 LEX 3 150/3 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW)	578,00 687,82	574996
 LEX 3 150/5 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)	578,00 687,82	575081
 LEX 3 150/7 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)	578,00 687,82	575077
LRS 93		
 LRS 93M StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton	524,00 623,56	574811
LRS 400		
 LRS 400 StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton	648,00 771,12	574813
Zubehör		
	UVP €*	Bestell-Nr.
 Schleifteller Alle Varianten: SB-verpackt		
 ST-STF-D77/6-M5 W für LEX 3 77, weiche Ausführung, für robusten und universellen Einsatz, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5	31,40 37,37	498694
 ST-STF 125/8-M8-J H für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	52,10 62,00	492284
 ST-STF 125/8-M8-J W-HT für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	52,10 62,00	492286
 ST-STF 125/8-M8-J SW für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8	52,10 62,00	492288
 ST-STF D150/MJ2-M8-SW für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	53,60 63,78	202459
 ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	53,60 63,78	202458
 ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8	53,60 63,78	202460
 ST-STF-D185/16-M8 W für LEX 185, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8	62,10 73,90	490514
 ST-STF-D185/16-M8 SW für LEX 185, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8	62,10 73,90	490526