# **Fensterfolien**

## ME350

#### Fensterfolie Innen VV



#### **Produktmerkmale**

- Vollflächige repositionierbare Selbstklebung, durch zusätzlichen Selbstklebestreifen auf der Vliesoberfläche ein- und wechselseitig zu befestigen
- Extrem anschmiegsam, überputzbar
- Geschlitztes Abdeckpapier
- Einfache und schnelle Verlegung







### Anwendungsbereiche

- Zur inneren luftdichten Fensterabdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk
- Für viele bauübliche Untergründe (z.B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, Metall, Holz und Dämmstreifen aus EPS, XPS, PUR-Hartschaum)
- Für leicht unebene Untergründe

Bestell-Nr.	Breite in mm	Inhalt Rollen	Rollenlänge insg. m
397054	70	4	100,00
397055	100	3	75,00
397056	140	2	50,00
399043	200	1	25.00

#### ME351

#### Fensterfolie Außen VV



#### **Produktmerkmale**

- Vollflächige repositionierbare Selbstklebung, durch zusätzlichen Selbstklebestreifen auf der Vliesoberfläche ein- und wechselseitig zu befestigen
- Extrem anschmiegsam, überputzbar
- Haftet auf vielen bauüblichen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, Metall, Holz und Dämmstreifen aus EPS, XPS, PUR-Hartschaum)
- Einfache und schnelle Verlegung





# Anwendungsbereiche

- Zur äußeren schlagregendichten Fensterabdichtung
- zwischen Blendrahmen und Mauerwerk
  Für viele bauübliche Untergründe (z.B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, Metall, Holz und Dämmstreifen aus EPS, XPS, PUR-Hartschaum)
- Für leicht unebene Untergründe

Bestell-Nr.	Breite in mm	Inhalt Rollen	Rollenlänge insg. m
397057	70	4	100,00
397058	100	3	75,00
397059	140	2	50,00
399044	200	1	25,00

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3. Breitenmaße nach Toleranz +/- 2.5mm

### ME522

# Prefab-Folie Innen

#### **Produktmerkmale**

- Gewebeverstärkte, reißfeste Aluminiumfolie, einseitig kaschiert mit Kunststoff-Vlies
   Lösbar fixiert gefaltet, kann als Folienpaket
- bei der Fertigung der Fenster vormontiert werden: rahmenseitige Verklebung der luftdichten Abdichtung auf der Baustelle entfällt
- Überputzbar





#### Anwendungsbereiche

- Zur inneren luftdichten Fensterabdichtung von Fensteranschlussfugen
- Als Folienpaket zur Vormontage bei der Fensterfertigung



### Besonderer Nutzen

 Spart Zeit auf der Baustelle und ermöglicht eine trockene und saubere Montage bei optimaler Temperatur schon in der Fertigung

Bestell-Nr.	Artikel	Breite auf der Rolle	Folien- breite	Länge	Wand- befestigung	Inhalt / Karton
302836	ME522 Prefab-Folie Innen	35 mm	120 mm	300 m	SP025 Fenster-Folienkleber Öko	1 Spule
302840*	ME522 Prefab-Folie Innen	26 mm	76 mm	300 m	SP025 Fenster-Folienkleber Öko	1 Spule
302983*	ME522 Fenster-Flexfolie Innen	150 mm	150-170 mm	50 m	SP025 Fenster-Folienkleber Öko	2 Rollen
302984	ME522 Fenster-Flexfolie Innen mit Butyl	80 mm	80-100 mm	50 m	Butyl-Klebestreifen	4 Rollen

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3, Breitenmaße der Gesamtbreite nach Toleranz ± 2,5 mm. Die aufkaschierte Selbstklebung/Butyl hat einen Abstand vom Seitenrand von 1 bis 6 mm. \* Keine Lagerware