






- ▶ **Intermat 9943**
- ▶ **Öffnungswinkel 110°**



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 25 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 11,6 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 2,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Intermat 9943, Öffnungswinkel 110°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
						
			Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -3,5 mm	
zum Anschrauben TH 42		-	0 048 049	0 048 051	0 048 052	1/50 St.
zum Einpressen TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	0 048 053	0 048 054	0 048 055	1/50 St.
Schnellmontage Flash TH 44		$\varnothing 10 \times 11$	0 048 059	0 048 061	0 048 062	1/50 St.
Schnellmontage Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	0 048 066	0 048 068	0 048 069	1/50 St.
zum Einpressen TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	0 048 056	0 048 057	0 048 058	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	0 048 071	0 048 072	0 048 073	1/50 St.