

- ▶ SAH 216
- ▶ Zur Montage hinter der Rückwand

Schranksaufhänger SAH 216




- ▶ Für den Einsatz hinter der Rückwand
- ▶ Für Leisten- und Hakenaufhängung
- ▶ Belastbarkeit 55 kg / Stück (nach EN 15939/2012)
- ▶ Befestigung mit 3 seitlichen Zapfen in der Seitenwand und Verschraubung in der Rückwandnut
- ▶ Ab 16 mm Rückwandversprung einsetzbar
- ▶ Schnelle, komfortable Höhenverstellung über stabile Verstellerschraube und Übersetzungsgetriebe: ± 8 mm
- ▶ Tiefenverstellung: max. 25 mm
- ▶ Seitliche Verschiebung: ± 3 mm bei Hakenaufhängung
- ▶ Stellschrauben sind gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
Aushebehöhe: 7,5 mm
- ▶ Hakenaufhängung: die geschlossene Form des Hakens verhindert ein Abrutschen des Schrankes
- ▶ Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B
- ▶ Stahl verzinkt - voll recyclingfähig
- ▶ Die Verschraubung in die Korpusseite und im Oberboden ist ZWINGEND erforderlich.
- ▶ Funktion "Aushebesicherung" mittels Spezialschraube optional möglich

Seitenverweis:

- ▶ Abdeckkappen SAH 216, siehe unten

Bestell-Nr.	VE
0 079 717	1/25 GN

SAH 216 für Oberbodenanwendung



Verschraubung in Korpusseite mit Spanplattenschraube 3,5 x 20
Verschraubung im Oberboden mit Spanplattenschraube 3,5 x 30
Aushebesicherung

Tiefeneinstellung max. 25 mm
Höhenverstellung mittels Übersetzungsgetriebe ± 9 mm

Verschraubung in Korpusseite mit Spanplattenschraube 3,5 x 20

Achtung
Beim SAH 216 müssen mindestens zwei Schrauben gesetzt werden (unten diagonal und oben gerade oder diagonal eingeschraubt).

Abdeckkappen für SAH 215 / SAH 216



- ▶ Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr. / Bohrdurchmesser mm		VE
	12	15	
grau	0 079 722	0 079 723	1/50 St.
weiß	0 079 718	0 079 719	1/50 St.