YT

▶ Lift Advanced HS



- ► Für Holzfronten oder Rahmenfronten aus Holz oder 19 mm breitem Aluminiumprofil
- ▶ Öffnungskraft einstellbar
- ▶ Silent System integriert gedämpfte Schließbewegung
- ► Klappengewicht inkl. Griff 2,5 15,3 kg
- ▶ Dreidimensionale Frontverstellung:
 Höhe ± 2 mm, Seite ± 2 mm, Neigung / Tiefe ± 2 mm
- ▶ Aluminium pulverbeschichtet silber / Kunststoff grau
- ▶ Gasdruckfedern bitte separat bestellen

Lift Advanced HS



Set besteht aus:

- ▶ 1 Garnitur Klappenbeschlag, rechts und links
- 1 Garnitur Abdeckkappen, rechts und links
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:

- Gasdruckfedern, siehe Seite 332
- Bohrlehre für Korpusbohrbild, siehe Katalog Technik und Anwendung 2016, Band 2, Kapitel Montagehilfen und Bohrlehren

Lichte Korpushöhe mm	Bestell-Nr.	VE
372 - 688	9 079 617	1 Set

Gasdruckfeder zur Anpassung an individuelle Klappengewichte



- ▶ Einfacher Ein- und Ausbau
- Hinweis: Sollten It. Auswahltabelle zwei Federn möglich sein, ist die stärkere Feder zu wählen

Set besteht aus:

2 Stück Gasfedern

Lichte Korpushöhe mm 372 - 408	Lichte Korpushöhe mm 409 – 508	Lichte Korpushöhe mm 509 - 568	Lichte Korpushöhe mm 569 - 688	Federkraft N	Bestell-Nr.	VE
3,0 - 4,4 kg	3,2 - 4,3 kg	2,5 - 3,9 kg	-	200	9 079 619	1 Set
4,0 - 5,4 kg	4,2 - 5,4 kg	3,4 - 5,2 kg	3,2 - 4,8 kg	250	9 079 622	1 Set
5,3 - 6,7 kg	5,2 - 6,5 kg	4,4 - 6,4 kg	4,0 - 6,1 kg	300	9 079 624	1 Set
6,3 - 7,9 kg	6,3 - 7,4 kg	5,4 - 7,4 kg	4,9 - 7,1 kg	350	9 079 626	1 Set
7,7 - 9,1 kg	7,3 - 8,6 kg	6,5 - 8,4 kg	5,8 - 8,2 kg	400	9 079 628	1 Set
8,8 - 10,3 kg	8,4 - 9,9 kg	7,5 - 9,5 kg	6,8 - 9,1 kg	450	9 079 630	1 Set
10,0 - 11,5 kg	9,4 - 10,9 kg	8,6 - 10,5 kg	7,7 - 10,0 kg	500	9 079 632	1 Set
11,0 - 12,6 kg	10,5 - 12,1 kg	9,6 - 11,6 kg	8,6 - 11,6 kg	550	9 079 635	1 Set
12,1 - 13,8 kg	11,6 - 13,2 kg	10,7 - 12,6 kg	9,6 - 12,6 kg	600	9 079 637	1 Set
13,3 - 14,9 kg	12,6 - 14,2 kg	11,7 - 13,7 kg	10,5 - 13,5 kg	650	9 079 644	1 Set
-	13,6 - 15,3 kg	12,8 - 14,7 kg	11,4 - 14,3 kg	700	9 079 645	1 Set

332 **Hettich** www.hettich.com