

			
	<b>3687 Schaltzylinder Ø 32</b>	<b>3614 Möbelschlosszylinder Ø 28</b>	<b>3628 Hangschloss</b>
<b>Funktionen / Kupplung</b>			
Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd			
<b>Färbung</b>			
Messing vernickelt	■	■	
Messing matt			■
Messing brüniert			
Handhabe in passender Färbung			
<b>Seitliche Abfragen (Sperrleisten)</b>			
System nuvius			
System nuvius SL	max. 4	max. 4	max. 4
System nuvius SLX	max. 8	max. 8	max. 8
<b>Ausstattung</b>			
Abriebfeste Kerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seewasserschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
<b>Kopierschutz verdeckt liegend</b>			
System nuvius			<input type="checkbox"/>
System nuvius SL			<input type="checkbox"/> *
System nuvius SLX			<input type="checkbox"/> ²
<b>Kopierschutz beweglich</b>			
System nuvius			<input type="checkbox"/> ²
System nuvius SL			<input type="checkbox"/> ²
System nuvius SLX			<input type="checkbox"/> *
<b>Bohrschutz / Ziehschutz</b>			
Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand)	■	■	
Bohrschutz (BS)	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *	
Bohr-/Ziehschutz (BZ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bauart</b>			
Grundlängen BL mm	25	26, 30	50x56
Außenseite mit Blindkern			
Innenseite mit Blindkern			
Befestigungsgewinde hinten		■	
Erdungsschraube			
Verschlussanzeige			
Handhabe in anderer Form			
<b>Schließbärte</b>			
Doppelschließbart			
4-fach-Schließbart			
Zahnrad-Schließbart			
Ritzel-Schließbart			
Schließbart-Sonderstellung			
Schließbart 8-fach umlegbar			
Schließbart gefedert			

■ = Standard     = Optional    (\* = Optional, Standard bei registrierter Schließung)    (² = Optional nur bei Schließanlagen)