



KWS 1068..

mit Kloben zum Anschrauben

Rollen aus Messing

Funktion

Zum Feststellen wird die Tür mit ihrem Feststeller auf den an der Wand befestigten Kloben gedrückt. Zum Lösen genügt es, die Tür wieder abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband an die Tür geschraubt, wobei die Schraublöcher senkrecht stehen sollten. An entsprechender Stelle wird der Kloben an die Wand geschraubt.

Standardausführung

Aluminium

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert **.02**

schwarz einbrennlackiert **.03**

Messing

Feststellfeder aus Messing

matt **.62**

vernickelt **.63**

poliert **.66**

VE 10 Stück

Stückgewicht

Aluminium 0,080 kg

Messing 0,190 kg

Verwendung

Max. Türgewicht ca. 50 kg

Abzugskraft 280 N

KWS 1072..

Feststellfeder aus Federstahl

Kloben und Grundplatte der Feststellfeder aus Stahl

Funktion

Zum Feststellen wird die Tür mit ihrem Feststeller auf den an der Wand befestigten Kloben gedrückt. Zum Lösen genügt es, die Tür wieder abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband an die Tür geschraubt, wobei die Schraublöcher senkrecht stehen sollten. An entsprechender Stelle wird der Kloben an die Wand geschraubt.

Standardausführung

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert **.02**

schwarz einbrennlackiert **.03**

VE 10 Stück

Stückgewicht

Aluminium 0,200 kg

Verwendung

Max. Türgewicht ca. 50 kg

Abzugskraft 100 N

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	KWS 1068	.03