



## Color Flex

### - Elastoflex-Fassadenfarbe -

Hochelastische Fassadenbeschichtung

#### Inhaltsstoffe

##### VOC-Gehalt

< 35 g/l

##### RL 2004/42/EG ("Deco-Paint-Richtlinie")

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC.

##### Biozide Wirkstoffe

Enthält zum Schutz des Filmes vor mikrobiellem Befall Filmkonservierer auf Basis der bioziden Wirkstoffe OIT (< 0,0060 %), Terbutryn (< 0,010 %) und Zink-Pyrithion (< 0,015 %).

Enthält zum Schutz des Gebindeinhaltes vor mikrobiellem Befall einen Topfkonservierer auf Basis des bioziden Wirkstoffes BIT (< 0,045 %).

Enthält Spuren der bioziden Wirkstoffe Bronopol (< 15 ppm), CMIT/MIT (3:1) (< 10 ppm) und MIT (< 0,60 ppm), die aus der Konservierung von Vorprodukten (z.B. Bindemittel) resultieren

##### SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")

Nicht enthalten (<0,1 %)

##### Schwermetalle nach VdL-Richtlinie 01

Nicht enthalten als konstitutive Inhaltsstoffe

#### Rechtliche Vorgaben

##### Bauprodukteverordnung

CE-Kennzeichnung gemäß EN 1504-2:2004 vorhanden

#### GISCODE

BSW50

#### Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen

##### Emissionen

Material ist in einem Emissionsprüfkammerversuch auf seine Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen geprüft und entspricht den Anforderungen des AgBB an die Emissionen von Bauprodukten im vollen Umfang.

#### Gebäudezertifizierungen

Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version V 23.1 2018

| Nr. | Einsatzort                                                                                                                                                                                     | Produkttyp                                                                      | QS1 | QS2 | QS3 | QS4 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 5   | Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc. | Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |

Eignung gemäß BNB-Kriterium / Version V 2015 (Stand 28.09.2017)

| Nr. | Bauproduktgruppe                               | Bauprodukttyp                                                                                                                                                                                                                                                                | QN1 | QN2 | QN3  | QN4  | QN5  |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| 6a  | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | Außenwandfarben inkl. Grundierungen (entsprechend Decopaint-RL Kat. C). Einsatzbereiche: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Außenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (auch Dispersionsspachtel), Putze sowie auf Fassadentapeten, etc.. | Ja  | Ja  | Nein | Nein | Nein |



---

**Produktionsstandort**

Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Straße 13  
DE - 49624 Lönigen

10/24 AS